








**SALUS TERMOREGULIATORIŲ KAINOS 2009 RUDUO**



Kainos galioja nuo 2009m. rugsėjo 1 d.

Skirti dujinių, elektrinių ir skysto kuro katilų, elektrinių šildymo prietaisų valdymui (garantija 36 mėn.)

Nr	Modelis	Funkcionalumas	Papildomos funkcijos, ypatumai	Kainos LT su PVM
1	<b>Salus RT100 (laidinis modelis)</b> 	Mechaninis neprogramuojamas		<b>89.00</b>
2	<b>Salus EP100 – EP101 (laidiniai modeliai)</b> 	1-o kanalo laiko programatorius šildymo sistemos ir karšto vandens ruošimo reguliavimui. EP101 modelyje – pasirinktinai komutuoja „volt free“ kontaktus.	Programavimas 7 atskiroms savaitės dienoms arba 5+2 savaitės dienoms. 3 ON/OFF nustatymai per dieną. Šviečiantis ekranas	<b>209.00</b>
3	<b>Salus EP200 (laidinis modelis)</b> 	2-ų kanalų programatorius šildymo sistemos ir karšto vandens ruošimo reguliavimui.	Programavimas 7 atskiroms savaitės dienoms arba 5+2 savaitės dienoms. 3 ON/OFF nustatymai per dieną. Šviečiantis ekranas	<b>289.00</b>
4	<b>Salus RT300 (laidinis modelis)</b> 	Neprogramuojamas laidinis modelis. reguliuojamas 10-30 <sup>0</sup> C diapazone kas 0.5 <sup>0</sup> C. Antiūžšalimo funkcija	Komutuoja „Volt free“ kontaktus. Šviečiantis ekranas	<b>169.00</b>
5	<b>Salus RT500 (laidinis modelis)</b> 	Programuojamas reguliavimas 5-35 <sup>0</sup> C diapazone kas 0.5 <sup>0</sup> C. 5 laiko ir temperatūrų pakeitimai per parą. Komutuoja pasirinktinai 220V arba „Volt free“ ON/OFF kontaktus.	5 Programos. Programavimas 7 atskiroms savaitės dienoms arba 5+2 savaitės dienoms. Temperatūros: dienišė, naktinė ir antiūžšalimo. Šviečiantis ekranas	<b>209.00</b>
6	<b>Salus RT500RF (belaidis modelis) (integruotas daviklis)</b> 	Programuojamas reguliavimas 5-35 <sup>0</sup> C diapazone kas 0.5 <sup>0</sup> C. 5 laiko/temperatūrų pakeitimai. Kodavimas atliekamas jungiklių pagalba. Darbo dažnis 868MHz. Veikimo atstumas 60m. Komutuoja pasirinktinai 220V arba ON/OFF kontaktus.	5 Programos. Programavimas 7 savaitės dienoms arba 5+2 savaitės dienoms. Temperatūros: dienišė, naktinė ir antiūžšalimo. Šviečiantis ekranas	<b>379.00</b>
7	<b>Salus RT300RF (belaidis modelis) (integruotas daviklis)</b> 	Neprogramuojamas belaidis modelis. Reguliuojamas 5-35 <sup>0</sup> C diapazone kas 0.5 <sup>0</sup> C. Kodavimas atliekamas jungiklių pagalba. Darbo dažnis 868MHz. Veikimo atstumas 60 m. Komutuoja pasirinktinai 220V arba ON/OFF kontaktus.	Rankinis valdymas Šviečiantis ekranas	<b>349.00</b>